

DR1900 便携式分光光度计



DR1900 是体积最小巧，功能最强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地，轻松应对各种测量需求，让测量工作变得更快更准更轻松！

功能特点：

- 使用 5 号电池为电源，更灵活方便
- 预置 260 多条程序，适用于多种测量场合
- 中文菜单显示
- IP67 防护等级，适用于较恶劣的环境
- 兼容多种尺寸的比色瓶
- 背光显示，便于在较暗处和阳光直射下操作
- 可选配使用交流电源及 USB 输出模块

技术参数：

- 测量模式：浓度，吸光度 Abs，透光率%
光源：氙灯
波长范围：340–800 nm
波长选择：自动
光谱带宽：5 nm
光度计测量范围：0 ~ 3.0 Abs

光度计准确性: $\pm 0.003\text{Abs}$ @ 0.0 ~ 0.5 Abs

光度计线性: < 0.5% (0.5~ 2.0 Abs)

波长准确性: $\pm 2\text{ nm}$

波长重复性: $\pm 0.1\text{ nm}$

杂散光: <0.1%T@340nm, NaNO₂

预置程序: 260 多条

用户自建程序: 50 条

数据储存量: 500 条, 符合 GLP

显示: LCD, 带背光

比色瓶尺寸: 方形-10 x 10 mm, 1 英寸;

圆形-13mm/16mm/1 英寸

主机尺寸: 宽 178 x 长 267 x 高 98mm;

主机重量: 1.5kg

操作温度: 10 ~ 40 °C, 最大湿度 80%无冷凝

储存温度: -30 ~ 60°C, 最大湿度 80%无冷凝

电源: 标配-AA 电池, 4 节

选配-外置电源 110-240 VAC, 50/60 Hz

数据线接 选配 -mini USB

防护等级 IP67

操作语言 多国语言, 含中文

配置清单:

含 DR1900 主机, A、B、C、D 比色瓶适配器各一个, AA 电池*4、遮光罩、防尘罩、1 英寸比色瓶 (10ml) *2, 基础用户手册、证书。

ZYKANG

深圳众裕康科技有限公司

Shenzhen Zhong Yu Kang Technology Co., Ltd

联系人: 曾祥满 手机: 13632925349 QQ: 274798107 电话: 0755- 28896837

地址: 深圳市龙岗区沙平北路111号6008 网址: www.zykang.cn 邮箱: zykang2021@163.com