

FS—3 型超声多普勒胎儿测量仪检测装置(以下简称 FS—3),是超声多普勒胎儿仪(以下简称胎儿仪)和超声多普勒胎心监护仪的最大综合灵敏度及心率的 标准测量装置,它符合国家行业标准 YY0448-2019 和 YY0449-2018,适用于各计量 部门以及生产胎心仪和超声多普勒胎心监护仪的厂家用来测量胎心仪和超声多 普勒胎心监护仪的最大综合灵敏度值,心率,多普勒信号电压,噪声电压和超声频 率等的测量,它是一种多功能的测量装置。

由于 FS—3 采用单片机控制,汉语菜单显示,操作简单,方便易学。

技术指标

1 最大综合灵敏度的不确定度:	6dB
2 最大综合灵敏度测量的重复性优于:	±3dB
3 最大综合灵敏度的测量范围:	(70—120) dB
4 超声频率测量范围:	(1.5—5)MHz
5 超声频率测量准确度优于:	±1%
6 心率测量范围:	(50—250) 次/分
7 心率测量准确度优于:	±0.5%
8 工作温度:	15°C--30°C
9 供电电源电压:	50Hz220V±10%
10 消耗功率:	25W



联系人:曾祥满 手机:13632925349 QQ:812401203 电话:0755-28896837

深圳众裕康科技有限公司
Shenzhen Zhong Yu Kang Technology Co., Ltd

地址:深圳市龙岗区沙平北路111号6008 网址:www.zykang.cn 邮箱:zykang2021@163.com